



## MULTISTRATI DI BETULLA FILMATA

**F/W (un lato film fenolico liscio ed un lato film fenolico ruvido antisdrucchiolo) per carrozzerie/palchi/ponteggi**

SPESSORI	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
da 9 a 35 mm	WBP	2500 x 1250 2500 x 1525 2150 x 1250 2150 x 1525 1830 x 1525 1525 x 3050

**N.B.** A partire dalla misura mm. 2150 x 4000 è possibile fornire tutte le sottomisure ricavabili.

## F/F (due lati film fenolico liscio) per casseforme

SPESSORI mm	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
da 9 a 21 mm	WBP	1500 x 3000



## MULTISTRATI DI BETULLA GREZZA

SPESSORI mm	QUALITA'	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
da 3 a 30 mm	I/I (B/B)	MR e WBP (entrambe classe E1)	2440 x 1220
	I/II (B/BB)		2500 x 1250
	II/II (BB/BB)		2440 x 1525
	II/III (BB/CP)		2150 x 1525
	II/IV (BB/C)		1830 x 1525
	III/IV (CP/C)		1525 x 1270
	IV/IV (C/C)		1525 x 1525



## MULTISTRATI DI PINO

<b>SPESSORI mm</b>	<b>QUALITA'</b>	<b>INCOLLAGGIO</b>	<b>DIMENSIONI mm</b>
da 9 a 40 mm	B/C CP/C C/C	WBP	2440 x 1220 2500 x 1250



## PANNELLI VARI

### OSB

SPESSORI mm	QUALITA'	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
da 9 a 30 mm	III	WBP	2500 x 1250

### LENGI DURI INDONESIAIANI

SPESSORI mm	QUALITA'	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
da 2,7 a 18 mm	BB/CC	MR a bassa emissione di formaldeide	2440 x 1220

### PAVIMENTO PER CONTAINER IN KERUING

SPESSORI mm	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
28 mm (19 strati)	WBP con trattamento Australiano	2440 x 1220 2400 x 1160

## MULTISTRATI DI PIOPPO

SPESSORI mm	INCOLLAGGIO	DIMENSIONI mm
da 4 a 25 mm	MR	2440 x 1220 2520 x 1850

## PANNELLI OVERLAY PER PARETI CARROZZERIA

SPESSORI mm	QUALITA'	DIMENSIONI mm
da 3,6 a 9 mm	SENZA DOGA	2440 x 1220

## PANNELLI OKOUME'

SPESSORI mm	QUALITA'	DIMENSIONI mm
da 4 a 30 mm	B/BB	3100 x 1530 2500 x 1220